

Standardní ventilační jednotky



RAB-CH-X04-X3

■ RAB-CH-Xxx-X3, RAC-CH-Xxx-X3

Tyto ventilační jednotky jsou zkonstruovány speciálně pro stojanové rozvaděče. Montují se podle potřeby do podlahy, čepice nebo dveří rozvaděčů (prostup 350 x 420 mm). Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče – do čepice se instaluje z venkovní strany rozvaděče, do základny pak z vnitřní strany rozvaděče. Při instalaci do základny rozvaděče je nutno použít montážní rám spodní ventilační jednotky – RAX-CH-Xxx-X1, který se instaluje pomocí oboustranné lepicí pásky. Dále doporučujeme pod rozvaděč podstavec pro nasávání vzduchu. Nastavení rozsahu teplot: bimetalový termostat. Jmenovité napětí (V/Hz): 230/50-60.

Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče

Označení výrobku	Příkon (W)	Počet ventilátorů	Hlučnost dB
RAX-CH-X03-X3	46	2	57,8
RAX-CH-X04-X3	92	4	59,9
RAX-CH-X05-X3	138	6	61,4



RAB-CH-X01-A1

■ RAB-CH-X01-A1, RAC-CH-X01-A1

19" horizontální ventilační jednotka, 2 ventilátory, 2U, 220 V / 46 W, bimetalový termostat, hlučnost 57,8 dB.

Příbal

- Šroub M6 x 10 4x
- Plastová podložka 4x
- Plovoucí matice M6 4x



RAC-CH-X25-X1

■ RAB-CH-Xxx-X1, RAC-CH-Xxx-X1

19" ventilační jednotka pro nástěnné rozvaděče RUA, RBA-....-A6. Nastavení rozsahu teplot: bimetalový termostat. Jmenovité napětí (V/Hz): 230/50-60.

Příbal

- Šroub M6 x 10 4x
- Plastová podložka 4x
- Plovoucí matice M6 4x

Ventilační jednotka pro nástěnné rozvaděče

Označení výrobku	Příkon (W)	Počet ventilátorů	Hlučnost dB
RAX-CH-X24-X1	23	1	55,1
RAX-CH-X25-X1	46	2	57,8
RAX-CH-X26-X1	69	3	59



RAB-CH-X21-A1

■ RAB-CH-Xxx-A1, RAC-CH-Xxx-A1

19" ventilační jednotka, 4U, 220 V, bimetalový termostat.

Příbal

- Šroub M6 x 10 4x
- Plastová podložka 4x
- Plovoucí matice M6 4x

Ventilační jednotka pro nástěnné rozvaděče

Označení výrobku	Příkon (W)	Počet ventilátorů	Hlučnost dB
RAX-CH-X20-X1	23	1	55,1
RAX-CH-X21-X1	46	2	57,8
RAX-CH-X16-X1	69	3	59



RAC-CH-X02-A1

■ RAB-CH-X02-A1, RAC-CH-X02-A1

19" horizontální ventilační jednotka, 4 ventilátory, 2U, 220 V / 92 W, bimetalový termostat, hlučnost 59,9 dB.

Příbal

Šroub M6 x 10 4x
 Plastová podložka 4x
 Plovoucí matice M6 4x



■ RAX-CH-X07-X9

Ventilátor – sada pro montáž do rozvaděče RUA nebo RBA typ A6 – 230 V, 50 Hz, 0.14 A, 23 W 160 m³/h.

Sada umožňuje připojení a ovládání až 3 ventilátorů (pouze jeden je součástí).

Je možno připojit externí termostat RAX-CH-X01-X9 prostřednictvím kabelu RAX-CH-X04-X9 (volitelné příslušenství - nejsou součástí). Montáž musí provádět autorizovaná osoba!



■ RAX-CH-X01-X9

Termostat – nastavitelná spínací teplota v rozmezí od 0 °C do +60 °C.



■ RAX-CH-X04-X9

Kabel délky 1,25m pro připojení termostatu RAX-CH-X01-X9 k sadě RAX-CH-X07-X9 včetně konektorů.



■ RAX-CH-X03-X9

Kovová mřížka 120 x 120 mm bez filtru.



■ RAX-CH-X02-X9

Plastová mřížka 120 x 120 mm s filtrem.



■ RAX-CH-X06-X9

ventilátor – 230 v / 23 W, 50 Hz / 0,14 A, 160 m³ / h, 120 x 120 mm.



RAC-CH-XXX-X1

■ RAB-CH-XXX-X1, RAC-CH-XXX-X1

Spodní montážní rám pro ventilační jednotku.

Ventilační jednotky jsou určeny pro rozvaděče firmy Tritón.