



Czech

BAUMUSTERZERTIFIKAT

Registriernummer 15.598.967

erteilt für den nachfolgend genannten Hersteller:

Tritón Pardubice, spol. s r. o.

č.p. 130

CZ - 530 02 Starý Mateřov

Id.-Nr.: 60110422

für das Produkt:

Name: **Standverteiler RMA 800 kg
Zerlegbarer Standverteiler RZA 800 kg**

Typenbezeichnung: **RMA-42-A88-CAX-N1
RMA-42-A66-CAX-N1
RZA-42-A88-CAX-N1
RZA-42-A66-CAX-N1**

Modifikation: siehe Anlage zu diesem Zertifikat

Fertigungsstätte: Tritón Pardubice, spol. s r. o.,
č.p. 130, CZ - 530 02 Starý Mateřov

bei dem die Zertifizierung nach dem Zertifizierungsschema SCH3 – basierend auf der Norm ISO/IEC 17067, Schema 3 im Einklang mit dem Zertifizierungssystem vom TÜV SÜD Czech durchgeführt wurde und deren Ergebnisse im Bewertungsbericht mit der Registriernummer 15.599.067 vom 28.11.2023 aufgeführt sind.

Der oben genannte Produkttyp erfüllt die anwendbaren Anforderungen folgender Vorschriften/normativer Dokumente, auf deren Grundlage er bewertet wurde:

ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011)

Dieses Zertifikat ist bis zum **11.12.2028** gültig

Die Einzelheiten und Gültigkeitsbedingungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat aufgeführt, welche zum festen Bestandteil des Zertifikats gehört und 2 Seiten umfasst.

Dieses Zertifikat wird auf Basis der freiwilligen Zertifizierung erteilt und ersetzt nicht die Ausgabe durch eine autorisierte oder notifizierte Stelle.

Prag, 12.12.2023



Leiter der Zertifizierungsstelle

1. Das Produktmuster wurde am 09.10.2023 zur Bewertung und Zertifizierung angemeldet.
2. Das Zertifikat wurde aufgrund der Unterlagen des Auftraggebers ausgestellt:
 - Siehe Prüfmappe Nr. 15.599.067
3. Beim Produkthersteller wurde die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt, diese wurde auf die weitere Produktkonformität entsprechend den Zertifizierungsanforderungen ausgerichtet.
4. Ausführliche technische Angaben, durch welche der Produkttyp charakterisiert wird:

Titel: Standverteiler RMA 800 kg
Typenbezeichnung: RMA-42-A88-CAX-N1, RMA-42-A66-CAX-N1
Artikelnummer: RMA-xx-xxx-xxx-N1

Modifikation 600 mm:

RMA-15-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-18-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-22-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-27-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-32-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-37-x66/x68/x69/x51/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-42-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-45-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-47-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-xx-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nxxxxx

Modifikation 800 mm:

RMA-15-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-18-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-22-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-27-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-32-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-37-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-42-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-45-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-47-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-xx-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nxxxxx

Technische Parameter (für alle Modifikationen):

Maximale Tragkraft - 800 kg
Maximale zulässige Türlast - 20 kg
Schutzart - IP20

Titel: Zerlegbarer Standverteiler RZA 800 kg
Typenbezeichnung: RZA-42-A88-CAX-N1, RZA-42-A66-CAX-N1
Artikelnummer: RZA-xx-xxx-xxx-N1

Modifikation 600 mm:

RZA-15-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-18-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-22-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-27-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-32-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-37-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-42-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-45-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-47-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-xx-x6x-xxx-Nx-xxx



Modifikation 800 mm:

RZA-15-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-18-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-22-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-27-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-32-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-37-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-42-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-45-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-47-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
 RZA-xx-x8x-xxx-Nx-xxx

Technische Parameter (für alle Modifikationen):

Maximale Tragkraft - 800 kg
 Maximale zulässige Türlast - 20 kg
 Schutzart - IP20

Anmerkung zur Triton-Markierung:

Alle Typen – das sind leere Gehäuse

Bezeichnung:

Breite	x	Tiefe
x66	x	600 x 600 mm
x68	x	600 x 800 mm
x69	x	600 x 900 mm
x61	x	600 x 1000 mm
x60	x	600 x 1100 mm
x62	x	600 x 1200 mm
x86	x	800 x 600 mm
x88	x	800 x 800 mm
x89	x	800 x 900 mm
x81	x	800 x 1000 mm
x80	x	800 x 1100 mm
x82	x	800 x 1200 mm



Die erste Ziffer in der Bezeichnung der Modifikation gibt Höhe des Netzwerkgehäuses in U [unit] an:

15 - 770 mm	27 - 1300 mm	42 - 1970 mm
18 - 900 mm	32 - 1525 mm	45 - 2105 mm
22 - 1080 mm	37 - 1750 mm	47 - 2194 mm

5. Liste der wichtigen Teile der technischen Dokumentation:

- Sie ist in der Prüfmappe Nr. 15.599.067

6. Gültigkeitsbedingungen

- Das Zertifikat ist nur für dessen Inhaber und für die in diesem aufgeführten Produkte und Fertigungsstätten gültig.
- Die Übertragung des Zertifikates vom Inhaber auf Dritte sowie dessen Verwendung durch Dritte ist unzulässig.
- Jede Produktänderung gegenüber der zertifizierten Ausführung ist unverzüglich dem TÜV SÜD Czech mitzuteilen. Durch diesen Umstand kann die weitere Gültigkeit des Zertifikates in Abhängigkeit von einer zusätzlichen Konformitätsbewertung bedingt werden.
- Die Aufsicht über die ordnungsgemäße Funktion des Produktmanagementsystems des Herstellers erfolgt vom TÜV SÜD Czech aufgrund des abgeschlossenen Vertrages über die Kontrolltätigkeit innerhalb einer Frist von 1 Jahr.
- Dieses Zertifikat kann auf Antrag erneuert werden.
- Dieses Zertifikat darf nur im Ganzen kopiert werden, einschließlich aller Anlagen.
- Zu diesem Zertifikat wurde keine Berechtigung begründet, die Prüfmarke TÜV SÜD Czech zu verwenden.
- Der Inhaber des Zertifikats verpflichtet sich, sämtliche eventuellen Beanstandungen in Bezug auf die Konformität der Produkte mit den Anforderungen der Vorschriften und Normen festzuhalten und diese Aufzeichnungen der Zertifizierungsstelle TÜV SÜD Czech zur Verfügung zu stellen.
- Die nicht näher aufgeführten Einzelheiten (Werbung, Verwendung der Prüfmarke und Zertifikate) richten sich nach den Allgemeinen Bedingungen zur Produktzertifizierung in der gültigen Fassung.